

Bega 感應加熱器 型號：Betex 22 ELD - 120 / 230V - 50 / 60Hz 3.6 kVA

數位顯示

包括磁性溫度探針 (耐溫 240°C)

最高加熱溫度 150°C

自動消磁裝置，消磁量優於 2A/cm²

設定選擇 加熱時間(0~99 分) 或 最高溫度

加熱完成後翁鳴聲警報通知

溫度自動保持，退溫 3°C 後自動再加熱,回溫到原設定溫度.

包括加熱桿 7, 10, 14, 20, 40 (mm) 共 5 支.

標準規格溫度單位以攝氏°C 表示，如需華氏規格請特別聲明



工作範圍：

| | |
|------------|--------|
| 最小穿孔 | 10 mm |
| 最大外徑 | 240 mm |
| 最大外寬 | 120 mm |
| 加熱軸承最大重量 | 15 Kg |
| 加熱其他工件最大重量 | 10 Kg |

Betex 22 ELD news 零件表與排價

| Betex 22 ELD news 零件表與排價 | | | 備註 |
|---|------|------------|--|
| 零件名稱 | 工廠編號 | 新台幣 NTD | |
| <input type="checkbox"/> Betex 22 ELD 230V - 50 / 60Hz 含加熱橫桿 7, 10, 14, 20, 40 共 5 支 與 磁性溫度感應探針 | | 92000 | 電源電壓 選購請在 <input type="checkbox"/> 勾選 |
| <input type="checkbox"/> Betex 22 ELD 120V - 50 / 60Hz 含加熱橫桿 10, 14, 20, 40 共 4 支 與 磁性溫度感應探針 | | NT\$92,000 | |

選購附件

| | | | |
|---|--|-------|--|
| <input type="checkbox"/> 手套一雙 耐溫 150°C | | 750 | 標準配備已內含， 如需另購請在 <input type="checkbox"/> 勾選 |
| <input type="checkbox"/> 磁性溫度感應探針 | | 13930 | |
| <input type="checkbox"/> 加熱橫桿 7×7 Betex 22ELD | | 1600 | |
| <input type="checkbox"/> 加熱橫桿 10×10 Betex 22ELD | | 1680 | |
| <input type="checkbox"/> 加熱橫桿 14×14 Betex 22ELD | | 1890 | |
| <input type="checkbox"/> 加熱橫桿 20×20 Betex 22ELD | | 2296 | |
| <input type="checkbox"/> 加熱橫桿 40×40 Betex 22ELD | | 5376 | |