

Bega 感應加熱器 型號：Betex 22 ESD - 120V / 230V - 50 / 60Hz 3.6 kVA

數位顯示

包括磁性溫度探針 240℃

最高加熱溫度-240℃

自動消磁裝置，消磁量大於 2A/cm²

設定選擇 時間(0~99 分) 或 溫度

加熱完成後翁鳴聲警報通知

溫度自動保持，退溫 3℃ 後自動加熱回溫到原設定溫度

標準規格溫度單位以攝氏℃表示，如需華氏規格請特別聲明

工作範圍：

最小穿孔	15 mm
最大外徑	340 mm
最大外寬	150 mm
加熱件水平最大厚度	150 mm
加上 延伸加熱桿後 工件的最大外徑	480 mm
加上 延伸加熱桿後 工件的最大厚度	260 mm
加熱軸承最大重量	35 Kg
加熱其他工件最大重量	20 Kg

**Betex 22 ESD 零件表與排價**

備 註

零件名稱		工廠編號	新台幣 NTD	備 註
☐ Betex 22 ESD- 230V - 50 / 60Hz (加熱桿另購)	280610	118,625	選購請在 ☐ 勾選	
☐ Betex 22 ESD- 120V - 50 / 60Hz (加熱桿另購)	280600			

選購附件

☐ 手套一雙 耐溫 150℃		279999	750	標準配備已內含， 另購請在 ☐ 勾選
☐ 磁性溫度感應探針		270575	13,930	
☐ 水平支撐加熱架	Betex 22ESD	280700	5,600	
☐ 延伸加熱桿 60×60×120 (mm)	Betex 22ESD	270500	10,500	
☐ 加熱橫桿 10×10×280 *	Betex 22ESD	270010	2,030	
☐ 加熱橫桿 14×14×280 *	Betex 22ESD	270014	2,450	
☐ 加熱橫桿 20×20×280	Betex 22ESD	280020	7,140	
☐ 加熱橫桿 30×30×280	Betex 22ESD	280030	7,840	
☐ 加熱橫桿 40×40×280	Betex 22ESD	280040	8,680	
☐ 加熱橫桿 50×50×280	Betex 22ESD	280050	10,010	
☐ 加熱橫桿 60×60×280	Betex 22ESD	280060	11,130	