

**Bega 感應加熱器 型號：Betex 38 ZFD - 400V/500V/600V - 50 / 60Hz 12 kVA**

數位顯示

包括磁性溫度探針

最高加熱溫度-240°C (訂製特規最高加熱溫度-350°C)

自動消磁裝置，消磁量大於 2A/cm<sup>2</sup>

設定選擇 時間(0~99 分) 或 溫度

加熱完成後翁鳴聲警報通知

溫度自動保持，退溫 3°C 後自動加熱回溫到原設定溫度

標準規格溫度單位以攝氏°C 表示，如需華氏規格請特別聲明



**工作範圍：**

最小穿孔	30	mm
最大外徑	720	mm
最大外寬	340	mm
加上 延伸加熱桿後 工件的最大外徑	1080	mm
加上 延伸加熱桿後 工件的最大厚度	460	mm
加熱軸承最大重量	300	Kg
加熱其他工件最大重量	300	Kg

**Betex 38 ZFD 零件表與排價**

備 註

零件名稱	工廠編號	新台幣 NTD	備 註
<input type="checkbox"/> Betex 38 ZFD- 400V - 50 / 60HZ 12kVA	290660	280000	選購請在 <input type="checkbox"/> 勾選
<input type="checkbox"/> Betex 38 ZFD- 500V - 50 / 60HZ 12kVA	290680	280000	
<input type="checkbox"/> Betex 38 ZFD- 500V c_CSA_us - 50 / 60HZ 12kVA	290670_us	326000	
<input type="checkbox"/> Betex 38 ZFD- 600V c_CSA_us - 50 / 60HZ 12kVA	290690_us	326000	

**選購附件**

<input type="checkbox"/> 手套一雙 耐溫 150°C	279999	750	標準配備已內含， 另購請在 <input type="checkbox"/> 勾選
<input type="checkbox"/> 手套一雙 耐溫 250°C	279998	2000	
<input type="checkbox"/> 手套一雙 耐溫 300°C	279992	5000	
<input type="checkbox"/> 磁性溫度感應探針 標準型 150°C	270585	13,930	
<input type="checkbox"/> 磁性溫度感應探針 重荷型 300°C	270572	18000	
<input type="checkbox"/> 磁性溫度感應探針 重荷型 350°C 2 公尺長	270583	22000	
<input type="checkbox"/> 磁性溫度感應探針 重荷型 350°C 3.5 公尺長 綠色	270584	24000	

<input type="checkbox"/> 磁性溫度感應探針 重荷型 350°C 3.5 公尺長 紅色		270588	24000
<input type="checkbox"/> 無磁鉗夾式溫度感應探針		270581	24000
<input type="checkbox"/> 延伸加熱桿 80x80x160		290180	21420
	<b>零件名稱</b>	<b>工廠編號</b>	<b>新台幣 NTD</b>
<input type="checkbox"/> 加熱橫桿 20x20x500 mm	38ZFD 12 kVA in	2900201	11300
<input type="checkbox"/> 加熱橫桿 30x30x500 mm	38ZFD 12 kVA in	2900301	12600
<input type="checkbox"/> 加熱橫桿 40x40x500 mm	38ZFD 12 kVA in	2900401	16800
<input type="checkbox"/> 加熱橫桿 60x60x500 mm	38ZFD 12 kVA in	2900601	23500
<input type="checkbox"/> 加熱橫桿 80x80x500 mm	38ZFD 12 kVA in	2900801	30800
<input type="checkbox"/> 38ZFD 12 k VA 推車 (標準配備 內含)		950003	16,000

## Dimensions

Field	Value
Product	290660 - Inductionheater BETEX 38 ZFD 400V
Max weight bearing kg	300
Inside diameter horizontal mm	30/130
A max OD Ø mm	720/1080
B Width work piece mm	340
C Pole height mm	340
D Cross section poles mm	80
Width at horizontal heating mm	290
Weight kg	125

