

馬達型號

5	KR	60	R	GU	A	M
		↓				↓
		馬達功率(W)瓦				尾標
		3 : 3 W		↓		M : 附電磁煞車
	↓	4 : 4 W		出軸形式		T : 附端子箱
	馬達形式	6 : 6 W		A : 圓軸		F : 附同軸風扇
	IK : 感應馬達	10 : 10 W		GN : 螺旋齒輪		FF : 附強制風扇
	RK : 可逆馬達	15 : 15 W		配GN型齒輪		P : 附過熱感應
	TH : 扭拒馬達	20 : 20 W				
↓		40 : 40 W		GU : 螺旋齒輪		
安裝面		60 : 60 W		配GU型齒輪		
0 : 42 mm		90 : 90 W			↓	
2 : 60 mm		120 : 120 W			電壓及級數	
3 : 70 mm		150 : 150 W			A : 單相110V4極	
4 : 80 mm		180 : 180 W			C : 單相220V4極	
5 : 90 mm					S : 三相220V4極	
			↓		B : 單相110V2極	
			R 調整速度型		D : 單相220V2極	
			C 調整功率型		U : 三相220V2極	

減速機型號

5	GU	60	K	B	
	↓		↓		
	入力齒輪形式		滾珠軸承		
	GN : 配出軸GN型馬達			↓	
↓	GU : 配出軸GU型馬達			GU型安裝方式	
安裝面				B : 方形直結安裝型	
0 : 42 mm		↓		無標註凸緣耳朵安裝型	
2 : 60 mm		減速機比數			
3 : 70 mm		60 : 1比60減速機			
4 : 80 mm					
5 : 90 mm					

